

Černá matná ve spreji



Popis

Vysoce kvalitní rychleschnoucí nátěr pro aplikaci na předem upravené povrchy.

Použití

Pro malé opravy a drobná poškození v autoopravárenství a ostatních odvětvích

Charakteristika

Rychlé schnutí při pokojové teplotě

Vysoká vydatnost

Vynikající stálobarevnost

Odolnost proti UV záření

Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům, benzínu a chemikáliím

Vhodné podklady

Nazákladované kovové části, dřevo, neošetřenykov, hliník, sklo, kámen a různé druhy plastů.

Předúprava povrchu



- Očistěte a odmaštěte povrch silikonovým odstraňovačem C.A.R.FIT
- Odstraňte staré nátěry a zkorodované části hrubostí P80 - P240
- Znovu vyčistěte a odmaštěte povrch silikonovým odstraňovačem C.A.R.FIT a důkladně jej osušte
- Na kovový povrch je doporučeno aplikovat vhodný základní nátěr tak, aby se zlepšila přilnavost černého laku C.A.R.FIT

Aplikace



Protřepejte sprej podobu min. 2min



Aplikujte 1 - 3 tenké vrstvy
Vydatnost: 1 sprej/ cca. 1 - 1,5 m²



Schnutí mezi vrstvami: 3 - 5 min



- Rozprašovací vzdálenost: 25 - 30 cm
- Aplikujte při pokojové teplotě. Optimální aplikační teplota: 15 - 25 ° C
- Před aplikací každého nového nátěru znovu protřepejte plechovku
- Po použití podržte sprej dnem vzhůru a krátkým postřikem očistěte trysku



Schnutí na vzduchu / 20 ° C

- Odolný prachu: 5-10 min
- Suchý na dotek: 10-20 min
- Lze po 2 hodinách přelakovat

Doba schnutí závisí na teplotě prostředí, vlhkosti a tloušťce povlaku

Technická data

Základní materiál: acrylicresin

Odstín: Černá

Teplotní odolnost: 110°C



Jedná se o tlakovou nádobu, nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani neuchovávejte nad 35 ° C