



Technický list

Antisilikonová přísada

POPIS PRODUKTU

Prostředek, který neutralizuje tvorbu kráterů v důsledku usazování vrstvy silikonového laku na povrchu. To způsobí, že se povrchové napětí laku poruší a vytvoří se tak prohlubně, běžně známé jako očka. Prostředek se dodává připravený k použití nalitím a důkladným promícháním s lakem.

Je třeba pamatovat na to, že silikony a jiné mastné nečistoty obsažené v laku ve velkém množství mohou i při použití takových prostředků způsobit trvalou deformaci povrchu.

APLIKACE

- jednosložkové a dvousložkové laky

POMĚRY MÍCHÁNÍ

Množství přípravku	Materiál
do 10%	Hotová směs dvousložkového laku s tužidlem
do 10%	Jednosložkový lak
Pozor:	Vezměte prosím na vědomí, že při aplikaci 10% objemu Hmotnosti laku a tužidla, by se neměla používat žádná ředidla z důvodu další změny viskozity konečné směsi.

PODMÍNKY A DOBA SKLADOVÁNÍ

Skladujte v těsně uzavřených obalech, v chladných a suchých místnostech, mimo zdrojů zapálení a tepla. Vyhněte se slunečnímu záření. Záruka 12 měsíců od data výroby - datum výroby na víku.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Před zahájením práce se doporučuje přečíst si bezpečnostní list výrobku

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0,9 g/cm³